

XEROX®



Technology | Document Management | Consulting Services

EFI® Fiery® Netzwerk-Farbserver

# Schlicht überlegener Farbdruck





# EFI® Fiery® Netzwerk-Farbserver für Xerox DocuColor 242 / 252 / 260

Mit dem EFI Fiery Netzwerk-Farbserver für die Xerox DocuColor 242 / 252 / 260 Drucker/Kopierer sind Ihnen beste Farbqualität und exzellenter Workflow sicher. Hier nur einige der Funktionen und Vorteile, die dieses System Ihnen bietet:

- ColorWise® bietet die neuesten Farbmanagement-Tools für exakte Farbwiedergabe aus allen Anwendungen, Plattformen und Dateiformaten
- Mit der Command WorkStation® 4.5 lässt sich jeder Workflow komfortabel programmieren, überwachen und verwalten
- Leistungsstarke Funktionalität für den variablen Datendruck erlaubt die komfortable Personalisierung Ihrer Dokumente – Texte, Fotos und Grafiken werden individuell auf jeden Empfänger abgestimmt
- Mit EFI Fiery Scan wandeln Sie gedruckte Vorlagen in Dateien um, die Sie dann ausdrucken, in andere Dokumente einbinden, als E-Mail verschicken oder in verschiedene Dateiformate konvertieren können
- Broschüreneerstellung über den Fiery Driver 3.0 mit Inline-Rückenheftung, Schön- und Widerdruck sowie Mehrfachnutzen für die Offline-Endverarbeitung

## UNTERSTÜTZTE DRUCKER/KOPIERER

- DocuColor 242 / 252 / 260

## PROZESSOR

- Intel® Celeron® 2,8 GHz

## ARBEITSSPEICHER

- 512 MB

## FESTPLATTENLAUFWERK

- 80 GB

## CONTROLLER-BETRIEBSSYSTEM

- Linux

## NETZWERKANSCHLUSS

- Ethernet 10/100/1000 Base-T

## SEITENBESCHREIBUNGSSPRACHEN

- Adobe® PostScript® 3™ (v3017)
- PCL 6C (Emulation)

## DRUCKSPEZIFIKATIONEN

### Druckauflösung

- 2400 x 2400 dpi

### Seiten pro Minute

- Max. 40 Seiten/Min. Farbe, 55 Seiten/Min. Schwarzweiß (DocuColor 242)
- Max. 50 Seiten/Min. Farbe, 65 Seiten/Min. Schwarzweiß (DocuColor 252)
- Max. 60 Seiten/Min. Farbe, 75 Seiten/Min. Schwarzweiß (DocuColor 260)

### Erste Seite nach

- Nur 10,7 Sekunden in Farbe, 4,3 Sekunden in Schwarzweiß

## SCANAUFLÖSUNG

- 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi,  
400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

## MAX. AUSGABEFORMAT:

### Drucken

- Max. bedruckbar – 323 x 480 mm
- Max. garantiert – 317 x 480 mm

### Scannen

- Max. bedruckbar – 297 x 432 mm
- Max. garantiert – 297 x 432 mm

## DRUCKERTREIBER

Fiery Driver 3.0 (Bi-Direktional) für:

- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows® 2003 Server
- Windows® Vista
- Mac OS® 10.2.3 und später

## TREIBERZERTIFIZIERUNG

- WHQL-zertifiziert

**Weitere Informationen** oder detaillierte Produktspezifikationen erfragen Sie telefonisch unter **00 800 9000 9090**. Oder besuchen Sie uns im Internet unter [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

## FIERY-DIENSTPROGRAMME

(unterstützt unter PC- und Apple-Betriebssystemen)

- Command WorkStation 4.5
- EFI ColorWise Pro
- Fiery WebTools
- Fiery Remote Scan
- FreeForm for Variable Data Printing
- Spot-On Farbkalibrierung
- Auto Trapping

## KALIBRIERUNG

- ColorCal® (Standard)
- X-Rite® DTP 32 Serie II Densitometer (optional). Unterstützt außerdem X-Rite DTP41/34 und ES1000

## DOKUMENTENMANAGEMENT

- RIP während des Druckvorgangs
- Endlosdruck
- Druck mit Schriftseite nach oben oder unten
- Fiery Scan- und Scan-to-Job-Vorlagen
- Broschüreneerstellung über Fiery Driver 2.0

## STANDARD-FARBPROFILE

- SWOP-Coated
- ISO-Coated
- ISO-Uncoated
- DIC
- Euroscale
- TOYO Offset Coated 2.0

## FONTS

- 136 Adobe-Fonts
- 80 PCL 6C (Emulation)-Fonts

## Optionen

- X-Rite DTP 32 Serie II Densitometer
- Sicheres Löschen der Festplatte
- EFI Profiler 2.0
- Impose 2.7
- 512 MB Speichererweiterung
- Splash RPX-ii
- Hot Folder / Virtuelle Drucker (Standard bei DocuColor 260)
- Scan to PC Desktop®

## SICHERHEIT

- Sicheres Löschen der Festplatte (optional)
- Scan-to-Mailbox
- SNMPv3
- IP Sec
- 802.1x
- SSL/TLS
- Benutzer-Authentifizierung
- IP-Filterung / Port-Blockierung
- Systemaktualisierung
- IPv6

## ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

- Spannungsversorgung des Controllers über die Druckeinheit der Xerox DocuColor 242 / 252 / 260. Kein zusätzlicher Stromanschluss erforderlich. 220 – 240 V – 10 A

